

High reliable solutions

USI METALICE REZISTENTE LA FOC , 30',60', 90' si 120' intr-un canat sau duble

Usa este fabricata din tabla de otel galvanizat , protejat la foc:

- grosime =0,8 mm;
- grosimea foii de usa = 63 mm;
- in interior: strat de vata minerala si placi de rigips;
- 3 balamale cu sistem de inchidere automata;
- sistem de inchidere: cilindru European Tesa, rezistent la foc;
- silduri si minere: nylon negru cu miez de otel (conform normei DIN 18.273);
- toc otel grosime = 1,5 mm;



USI METALICE PENTRU SPATII TEHNICE intr-un canat sau duble

Usa este fabricata din tabla de otel galvanizat:

- grosime = 0,6 mm;
- grosimea foii de usa: 38 mm;
- in interior: poliuretan injectat sub presiune;
- 3 balamale;
- toc: de colt, din otel galvanizat de grosime = 1,2 mm;
- complet echipata cu broasca;
- silduri de protectie si manere.



High reliable solutions

Usa metalica rezistenta la foc 30', Gama Sigma

- Usa este fabricata din tabla de otel galvanizat , protejat la foc , grosime =0,8 mm
- Grosimea foii de usa = 63 mm
- In interior: strat de vata minerala si placi de rigips
- 3 balamale cu sistem de inchidere automata
- Sistem de inchidere: cilindru European Tesa, rezistent la foc
- Silduri si minere: nylon negru cu miez de otel (conform normei DIN 18.273)
- Toc: de colt, model C S 5, latime = 72 x 68 mm, din otel galvanizat cu protectie la foc, grosime = 1,5 mm
- Placata cu metal laminta Formica - HPL FORMICA (se caracterizeaza prin rezistenta la impact, abraziune si uzura. In plus este usor de intretinut iar aspectul sau impecabil nu sufera modificari in timp)
- Laminele FORMICA sunt postformabile si sunt disponibile intr-o varietate de culori, finisaje si texturi: variante de culori si texturi de lemn
- Placile HPL FORMICA au grosimea standard de 2 mm si, reprezinta un material foarte solid, stabil structural, ideal pentru aplicatii care solicita rezistenta la impact puternic si umiditate indelungata.

Dimensiuni standard:

Model	Gol de zid	Foaie de usa
SI800	800 x 2050	700 x 2000
SI900	900 x 2050	800 x 2000
SI1000	1000 x 2050	900 x 2000
SI1100	1100 x 2050	1000 x 2000
SI1200	1200 x 2050	1100 x 2000

La cerere se pot executa si alte dimensiuni.




High reliable solutions

USI LEMN LAMINATE

1. FOAIA DE USA:

- Structura interioara Flexboard;
- Compozitia: Placa cu gauri;
- 2 Balamale V0020;
- Broasca dupa DIN 18251;
- Finisaj: CPL-Laminat;
- Canturi rotunjite;
- Finisaj: fag, cires , stejar, wenge, artar, alb, nuc.



2. TOCUL USII :

- Laminat, cu acelasi finisaj ca si foaia de usa;
- Esta alcătuit dintr-o parte fixa si pervaze reglabilă (1.5 cm) pe ambele laturi;
- Latimea partii fixe a tocoului : 8-32 cm;
- Este prevazut cu cheder maro;
- Are balamale nichel;
- Partea de sus a tocoului se imbina cu partile laterale in unghi de la 45;
- Recomandat amortizor tip YALE seria 1000;




3. DIMENSIUNI FOAIE DE USA SI GOL DE ZID AFERENT

- Dimensiuni standard

W x H - lumina (mm)	W x H -foaia de usa (mm)	W x H -gol de zid (mm)
570 x 1975	610 x 1985	660 x 2030
690 x 1975	735 x 1985	780 x 2030
820 x 1975	860 x 1985	900 x 2030
945 x 1075	985 x 1985	1020 x 2030

La cerere se pot executa si alte dimensiuni



USA LEMN ANTI FOC

1. Sistem de inchidere amortizor
 2. Placa de acoperire - CPL laminat;
 3. Material pentru diminuarea zgomotului
 4. Rama din lemn
 5. Garnitura de podea automata
- finisaj: fag, cires , stejar, wenge, artar, alb, nuc
 - tocuri reglabilă 15 mm cu pervaze incluse
 - nunate : fag, cires, nuc, wenghe , alb, stejar, artar

DIMENSIUNI FOAIE DE USA SI GOL DE ZID AFERENT

Dimensiuni standard:

W x H - lumina (mm)	W x H -foaia de usa (mm)	W x H -gol de zid (mm)
570 x 1975	610 x 1985	660 x 2030
690 x 1975	735 x 1985	780 x 2030
820 x 1975	860 x 1985	900 x 2030
945 x 1075	985 x 1985	1020 x 2030

La cerere se pot executa si alte dimensiuni

